



## TECHNICAL DATA

SPEED	(A)			(B)			(C)			(D)			(E)		
	daNm	lb ft	RPM	daNm	lb ft	RPM	daNm	lb ft	RPM	daNm	lb ft	RPM	daNm	lb ft	RPM
1°	1742	12856	25	1445	10664	30	1132	8354	39	896	6612	50	694	5122	64
2°	868	6406	50	722	5328	60	566	4177	78	448	3306	100	347	2561	129
3°	391	2886	113	361	2664	137	255	1882	174	224	1653	220	156	1151	286
4°	195	1439	226	180	1328	274	127	937	349	112	827	440	78	576	572

## ROTARY HEAD PERFORMANCES

Inside diameter for jet grouting = 62 mm (2,44 in)

Max oil feed = 125 l/min (33,0 gal/min)

Max working pressure = 250 bar

TOTAL WEIGHT = 395 kg (870 lb)

BERETTA migliora costantemente i suoi prodotti riservandosi il diritto di apportare qualsiasi modifica senza preavviso nè responsabilità  
 BERETTA continuously improves its products reserving the right to modify data without advance notice decling any responsibility  
 Revisione depliant N. 2 - Ottobre 2007 / Brochure revision N. 2 - October 2007



# Beretta Alfredo s.r.l.

20045 BESANA IN BRIANZA (MI) - ITALIA - Via Vignareto, 10  
 Tel. (0362) 99.53.80 r.a. - Fax (0362) 99.57.08  
 www.berettaalfredo.it - e.mail: info@berettaalfredo.it

