



TECHNICAL DATA: oil flow 70 l/min - pressure 200 bar - weight 95 kg

	( A )			( B )			( C )			( D )		
SPEED	daNm	lb ft	RPM	daNm	lb ft	RPM	daNm	lb ft	RPM	daNm	lb ft	RPM
1°	<b>220</b>	1624	<b>100</b>	<b>235</b>	1734	<b>94</b>	<b>257</b>	1897	<b>86</b>	<b>281</b>	2074	<b>78</b>
2°	<b>187</b>	1380	<b>120</b>	<b>195</b>	1439	<b>114</b>	<b>206</b>	1520	<b>108</b>	<b>218</b>	1609	<b>101</b>
3°	<b>64</b>	472	<b>350</b>	<b>80</b>	590	<b>280</b>	<b>102</b>	753	<b>218</b>	<b>126</b>	930	<b>175</b>
4°	<b>32</b>	236	<b>700</b>	<b>40</b>	295	<b>560</b>	<b>51</b>	376	<b>437</b>	<b>63</b>	465	<b>350</b>
	( E )			( F )			( G )			( H )		
SPEED	daNm	lb ft	RPM	daNm	lb ft	RPM	daNm	lb ft	RPM	daNm	lb ft	RPM
1°	<b>315</b>	2325	<b>70</b>	<b>355</b>	2620	<b>62</b>	<b>450</b>	3321	<b>49</b>	<b>500</b>	3690	<b>44</b>
2°	<b>235</b>	1734	<b>94</b>	<b>255</b>	1882	<b>87</b>	<b>323</b>	2384	<b>68</b>	<b>373</b>	2753	<b>59</b>
3°	<b>160</b>	1181	<b>140</b>	<b>200</b>	1476	<b>111</b>	<b>254</b>	1875	<b>87</b>	<b>254</b>	1875	<b>87</b>
4°	<b>80</b>	590	<b>280</b>	<b>200</b>	1476	<b>222</b>	<b>127</b>	937	<b>175</b>	<b>127</b>	937	<b>175</b>

BERETTA migliora costantemente i suoi prodotti riservandosi il diritto di apportare qualsiasi modifica senza preavviso nè responsabilità  
 BERETTA continuously improves its products reserving the right to modify data without advance notice decling any responsibility  
 Revisione depliant N. 2 - Ottobre 2007 / Brochure revision N. 2 - October 2007



**Beretta Alfredo** s.r.l.

20045 BESANA IN BRIANZA (MI) - ITALIA - Via Vignareto, 10  
 Tel. (0362) 99.53.80 r.a. - Fax (0362) 99.57.08  
 www.berettaalfredo.it - e.mail: info@berettaalfredo.it



ISO 9001 - Cert n. 1323

