



Weight = **330 Kg - 727 lb**

Inside diameter for jet grouting = **62 mm - 2,44 in**

Max oil Feed = **115 l/min - 30,38 gal/min**

Max working pressure = **215 Bar - 3057 PSI**

Rotary head for: **T41 - T43 - T44 - T46 - T49 hydraulic drilling machine**

Technical data		SPEED	TORQUE (daNm)	TORQUE (lb ft)	RPM (n/min)
		A	1°	616	4464
	2°	308	2232	118	
	3°	157	1138	230	
	4°	78	565	460	
B	1°	803	5819	45	
	2°	401	2906	90	
	3°	205	1486	176	
	4°	102	739	352	
C	1°	1010	7319	35	
	2°	505	3659	70	
	3°	258	1870	140	
	4°	129	935	280	
D	1°	400	2899	90	
	2°	200	1449	180	
	3°	100	725	350	
	4°	52	377	700	

BERETTA migliora costantemente i suoi prodotti riservandosi il diritto di apportare qualsiasi modifica senza preavviso nè responsabilità

BERETTA continuously improves its products reserving the right to modify data without advance notice decling any responsibility

Revisione Depliant N. 4 - Aprile 2008 / Brochure revision N. 4 - April 2008



Beretta Alfredo s.r.l.

20045 BESANA IN BRIANZA (MI) - ITALIA - Via Vignareto, 10
 Tel. +39 (0)362 99.53.80 r.a. - Fax +39 (0)362 99.57.08
 www.berettaalfredo.it - e.mail: info@berettaalfredo.it

