



ROTARY HEAD FOR CASINGS

SPEED	(A)			(B)			(C)		
	daNm	lb ft	RPM	daNm	lb ft	RPM	daNm	lb ft	RPM
1°	2360	17417	20	1880	13874	25	1500	11070	30
2°	1180	8708	40	940	6937	50	750	5535	60

Max oil feed 115 l/min (30 gal/min) - Max working pressure 250 bar (3555 PSI)

ROTARY HEAD FOR INNER RODS

SPEED	(A)			(B)			(C)			(D)			(E)		
	daNm	lb ft	RPM	daNm	lb ft	RPM	daNm	lb ft	RPM	daNm	lb ft	RPM	daNm	lb ft	RPM
1°	1250	9225	35	980	7232	41	786	5801	52	620	4576	65	490	3616	82
2°	625	4613	70	490	3616	82	393	2900	104	310	2288	130	245	1808	164

Max oil feed 115 l/min (30 gal/min) - Max working pressure 220 bar (3128 PSI)

TOTAL WEIGHT = 685 kg (1510 lb)

BERETTA migliora costantemente i suoi prodotti riservandosi il diritto di apportare qualsiasi modifica senza preavviso nè responsabilità
 BERETTA continuously improves its products reserving the right to modify data without advance notice decling any responsibility
 Revisione depliant N. 2 - Ottobre 2007 / Brochure revision N. 2 - October 2007



Beretta Alfredo s.r.l.

20045 BESANA IN BRIANZA (MI) - ITALIA - Via Vignareto, 10
 Tel. (0362) 99.53.80 r.a. - Fax (0362) 99.57.08
 www.berettaalfredo.it - e-mail: info@berettaalfredo.it



ISO 9001 - Cert n. 1323

